



SCHEDA TECNICA

ARMADIO IN METALLO A PORTE SCORREVOLI IN CRISTALLO TEMPERATO

Dimensioni cm. 120 Lung. x 45 Prof. x 200H

Struttura in lamiera SPO 1° Scelta spess. 8/10°.

Internamente corredato di unico vano con n.4 piani predisposti per l'aggancio di cartelle sospese spostabili su cremagliere. Porte scorrevoli in cristallo TEMPERATO, spessore 4 mm, intelaiate in lamiera in sospensione con scorrimento su cuscinetti a sfera, parte inferiore scorrimento su binari ricavati direttamente sul fondo, chiusura porte mediante unica serratura tipo yale a pulsante con chiavi in duplice copia, maniglie ad incastro in materiale antiurto nel colore Nero.

CIELO Sbordante con BORDI ARROTONDATI predisposto per l'aggancio di cartelle sospese, FIANCHI con BORDI ARROTONDATI.

FONDI CON RINFORZI DA 12/10, predisposti per la regolazione dei piedini dall'interno (i piedini sono un optional, ns. articolo KIT2).

I FIANCHI sono predisposti per il fissaggio armadio-sopralzo (tramite ns. kit. Optional KA)
VERNICIATURA a polvere epossipoliestere previo trattamento di decapaggio e fosfatazione a caldo nei colori: GRIGIO PERLA TIPO RAL 7035, GRIGIO SCURO TIPO RAL 7016 RAGGRINZANTE, NERO TIPO RAL 9005 RAGGRINZANTE, BIANCO TIPO RAL 9010, BEIGE TIPO RAL 1013, ALLUMINIO BUCCIATO TIPO RAL 9006.