

PERFORMANCE  
WITH A MULTIPLIER  
EFFECT.

## ZENITH X CE



### STANDARD

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM  
EN 50365 (Class 0)

CE 2008 UK CA 8503

### EN 12492

solo per le seguenti clausole:  
Capacità di assorbimento dell'energia d'urto  
4.2.1.2 impatto frontale, 4.2.1.3 impatto  
laterale, 4.2.1.4 impatto posteriore  
4.2.2 | Penetrazione



### MATERIALE

CALOTTA ESTERNA:  
Polipropilene HD

CALOTTA INTERNA:  
Polistirene espanso HD

FASCIA FRONTALE:  
Nylon PA morbido



### TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C



### PESO

490 g



### TAGLIA

Universale e regolabile da 52 a 63 cm



WHE00073

○ 201	● 204	● 208	● 214
● 202	● 205	● 210	● 215
● 203	● 206	● 209	



### CATEGORIA

III

## TECNOLOGIE

- **TECNOLOGIA D-CORE** Nucleo interno a bassa densità che protegge contro gli impatti sommitali.
- **PROTEZIONE HD CROWN** Calotta interna ad alta densità sviluppata per proteggere dagli impatti laterali.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema di attacco che consente di agganciare e sganciare facilmente l'imbottitura.
- **IMBOTTITURA DRY+** Tessuto traspirante per un maggiore comfort.
- **SISTEMA ADAPTIVE FIT** Si muove verso l'alto e verso il basso e offre supporto alla nuca per una vestibilità sicura.
- **CINTURINO AVANZATO** 5 punti di regolazione e chiusura colorata conforme agli standard EN.
- **CHIUSURA CODIFICATA PER COLORE** Il colore della chiusura indica lo standard EN a cui si riferisce il sottogola.
- **SISTEMA EASY CLICK** Slot integrati per la protezione degli occhi e del viso. Sono necessari adattatori.

3

YEARS  
GUARANTEE

10

YEARS  
LIFE-SPAN

### DISCOVER MORE



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION