

### P304 - MASCHERINA FFP3 DOLOMIA LIGHT CUP CON VALVOLA

**Collezione:** Mascherina monouso FFP3

**Gamma:** Mascherine Monouso

**Materiali:** Polipropilene, Schiuma PU

**Pacchetto interno:** 10

**Cartone esterno:** 30

#### Informazioni prodotto

Mascherina monouso con conchiglia ultra-leggera, e morbido ponte nasale rivestito in spugna, regolabile, per il massimo comfort. Fasce elastiche saldate ad ultrasuoni e senza punti metallici, valvola di espirazione efficiente per ridurre il calore all'interno e offrire comfort anche quando utilizzata in condizioni calde e umide. Test DOLOMITE opzionale di saturazione.



#### Mascherina monouso FFP3

La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3) o fino a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale per le maschere FFP3). Esempi di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno utilizzando prodotti a base di rame, cromo o arsenico / sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. Il nostro marchio Biztex garantisce qualità e prestazioni eccezionali nella nostra gamma completa di maschere monouso.

#### Mascherine Monouso

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti per tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

#### Norme

EN 149 FFP3 (NR D)

#### Caratteristiche

- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Design leggero cup style
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- CE-CAT III

**P304 - MASCHERINA FFP3 DOLOMIA LIGHT CUP CON VALVOLA****Codice doganale: 6307909311****Laboratorio**

INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n.: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Certificato numero: PPE20162097

INSPEC International Ltd. (Organismo certificatore n.: AB: 0194)

56 Leslie Hough Way

M6 6AJ, UK

Certificato numero: UKCA-B-221225

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
P304WHR	Bianco	65.0	36.0	54.0	0.2400	0.1264	5036108273676	15036108763778

